

# サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## ADR シリーズ

型 式 ※1	製造年	定格電圧 ※2	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			下部 スクリュ	昇降機	ファン	ロータリ バルブ	バーナ ファン	切換 バルブ	自動 水分計	トップ クリーナ	
ADR16・18・21・24CF/CS	1987~1989	C	0.36	0.55	0.55	0.03	0.06	0.005	0.02	0.06	1.635
ADR16・18・21・24CFT/CST	1987~1989	B	0.36	0.7	0.7	0.03	0.06	0.005	0.02	0.06	1.935
ADR28・33・36・40CF/CS	1987~1993	C	0.36	0.7	0.75	0.04	0.06	0.002	0.02	0.06	1.992
ADR45・50CF/CS	1987~1993	C	0.36	0.49	1.3	0.1	0.08	0.002	0.02	0.06	2.412
ADR8・10・13CA	1988~1993	A	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.02	-	0.82
ADR16・18・21・24CA	1990~1993	B	0.36	0.55	0.85	0.03	0.05	-	0.02	-	1.86
ADR16・18・21・24CAT	1990~1993	B	0.36	0.7	0.85	0.03	0.05	-	0.02	-	2.01
ADR60・70・80GA	1991~1993	C	0.36	0.7	3.3	0.09	0.1	-	-	0.2	2.412

※1…型式のTは単相仕様です。

※2…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）・C（三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。