

サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

シャイニングドライヤー SDR シリーズ

型 式	製造年	定格電圧 ※1	定格出力 (kW)							最大同時 使用電力 (kW)
			下搬送・ 昇降機	送風機	ロータリ バルブ	バーナ ファン	自動 水分計	操作盤	排塵機	
SDR900RS	2021～	A (i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
SDR1100RS	2021～	A (i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
SDR1400RS	2021～	A (i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
SDR1500RS	2021～	B (i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR1500RS-S	2021～	B (i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
SDR1800RS	2021～	B (i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR1800RS-S	2021～	B (i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
SDR2100RS	2021～	B (i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR2100RS-S	2021～	B (i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
SDR2400RS	2021～	B (i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR2400RS-S	2021～	B (i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
SDR2700RS	2021～	B (i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR2700RS-S	2021～	B (i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746

※1…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

(i)は、インバータにて単相・三相に対応します。