

# サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## シャイニングドライヤーライジング

### SDR シリーズ

シリーズ	型 式	年度	電源 ※1	定格出力 (kW)							最大同時 使用電力 (kW)
				下搬送・ 昇降機 モータ	送風機 モータ	ロータリ バルブ モータ	バーナ ファン モータ	自動 水分計 モータ	操作盤	排塵機 モータ	
RS	SDR900RS	2021～	A(i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
	SDR1100RS	2021～	A(i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
	SDR1400RS	2021～	A(i)	0.36	0.36	0.03	0.05	0.006	0.05	-	0.856
	SDR1500RS	2021～	B(i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
	SDR1500RS-S	2021～	B(i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
	SDR1800RS	2021～	B(i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
	SDR1800RS-S	2021～	B(i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
	SDR2100RS	2021～	B(i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
	SDR2100RS-S	2021～	B(i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
	SDR2400RS	2021～	B(i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
	SDR2400RS-S	2021～	B(i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746
	SDR2700RS	2021～	B(i)	0.7	0.7	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.596
SDR2700RS-S	2021～	B(i)	0.7	0.85	0.03	0.05	0.006	0.05	0.06	1.746	

※1…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）・C（三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

(i)は、インバータにて単相・三相に対応します。