

# サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## RMDR シリーズ

型 式	製造年	定格電圧 ※1	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			本機	昇降機	ファン	ロータリ バルブ	バーナ ファン	切換 バルブ	自動 水分計	トップ クリーナ	
RMDR9・12SD	1999~2001	A(i)	0.2	0.36	0.36	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.009
RMDR15・18・21SD	1999~2001	A(i)	0.2	0.36	0.7	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.349
RMDR24SD	1999~2000	A(i)	0.2	0.36	0.7	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.349
RMDR25SD	2001	C	0.2	0.49	0.85	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.629
RMDR15・18・21SX	2002~2005	A(i)	0.2	0.36	0.7	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.349
RMDR15・18・21SXR	2006	A(i)	0.2	0.36	0.7	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.349
RMDR25SX	2002~2005	C	0.2	0.49	0.85	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.629
RMDR25SXR	2006	C	0.2	0.49	0.85	0.03	0.05	0.003	0.006	-	1.629
RMDR25MD	1999~2000	B	0.36	0.7	0.95	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	2.299
RMDR30MD	1999~2002	B	0.36	0.7	0.95	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	2.299
RMDR35・40・45MD	1999~2002	C	0.36	0.7	1.3	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	2.649
RMDR50MD	2001~2002	C	0.36	0.7	1.9	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	3.249
RMDR30MX	2003~2005	B	0.36	0.7	0.95	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	2.299
RMDR35・40・45MX	2003~2005	C	0.36	0.7	1.3	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	2.649
RMDR50MX	2003~2005	C	0.36	0.7	1.9	0.03	0.05	0.003	0.006	0.2	3.249
RMDR60・70LD	2000~2003	C	0.36	0.7	3.7	0.06	0.05	0.003	0.006	0.2	5.079
RMDR80LD	2000~2004	C	0.36	0.7	3.7	0.06	0.05	0.003	0.006	0.2	5.079

※1…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）・C（三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

(i)は、インバータにて単相・三相に対応します。