

サタケ 粉摺機 所要動力 (電力) 一覧

GPS シリーズ

型 式	製造年	定格電圧	所要動力 (kW)	定格電流 (A) (50Hz / 60Hz)
GPS250AM	1996~2002	三相 200V	1.5	6.9 / 6.2
GPS250ATM		単相 200V	1.5	10.5 / 9.8
GPS300AM	1993~2002	三相 200V	1.9	8.2 / 7.6
GPS300ATM		単相 200V	1.5	10.5 / 9.8
GPS350AM	1993~2002	三相 200V	1.9	8.2 / 7.6
GPS350ATM		単相 200V	1.5	10.5 / 9.8
GPS350AXM	1993~1996	三相 200V	1.9	8.2 / 7.6
GPS350AXTM		単相 200V	1.5	10.5 / 9.8
GPS350BXM	1997~2002	三相 200V	1.9	8.2 / 7.6
GPS350BXTM		単相 200V	1.5	10.5 / 9.8
GPS450AXM	1994~2002	三相 200V	2.79	12.1 / 11.4
GPS550AXM	1994~2002	三相 200V	3.7	14.8 / 13.9
GPS5000	1995~2003	三相 200V	3.86	16.42 / 15.33

※GPS250・300・350・450・550 シリーズには弊社工場にてモータをセットし出荷する「モータ付き」とディーラー、ユーザーでモータをセットする「モータなし」の2種類あります。

- モータ付きの場合…製品型式に「M」または「TM」がついている場合、表中の所要動力となります。
- モータなしの場合…どのようなモータがセットされているかは、実機のモータを確認して下さい。

型 式	製造年	定格電圧	各部モータ [上段 : 定格出力 (kW) / 下段 : 定格電流 (A)]							所要動力 (kW)
			粉摺部	ファン	揺動部	精品昇降機	仕上唐箕	ロール開閉	循環排出切替	
GPS8000	1998~2007	三相 200V	5.5 22	2.2 9	0.7 3.4	0.7 3.4	0.2 1	0.004 0.12	0.004 0.12	9.3
GPS8000A	2008~	三相 200V	5.5 22	2.2 9	0.7 3.4	0.7 3.4	0.2 1	0.004 0.12	0.004 0.12	9.3
GPS8000AC	2008~	三相 200V	5.5 22	2.2 9	0.7 3.4	0.7 3.4	0.2 1	0.004 0.12	0.004 0.12	9.3
GPS8000K	2016~	三相 200V	5.5 21.6	1.9 9.8	0.7 3.4	0.7 3.4	0.2 1	0.004 0.12	0.004 0.12	9.0
GPS8000CK	2016~	三相 200V	5.5 21.6	1.9 9.8	0.7 3.4	0.7 3.4	0.2 1	0.004 0.12	0.004 0.12	9.0