

型 式	製造年	定格電圧	所要動力 (kW)
APS20ATM	1987~1998	単相 100・200V	0.75
APS25AM	1984~1993	三相 200V	1.5
APS25ATM	1984~1993	単相 200V	1.5
APS30AM	1984~1993	三相 200V	1.5
APS30ATM	1984~1993	単相 200V	1.5
APS30CXM	1987~1993	三相 200V	1.9
APS30CXA	1989~1994	三相 200V	1.9
APS40AM	1985	三相 200V	2.2
APS40BM	1986	三相 200V	2.2
APS40CXM	1987~1994	三相 200V	2.2
APS40CXA	1989~1994	三相 200V	2.2
APS50AM	1985	三相 200V	3.7
APS50BM	1986	三相 200V	3.7
APS50CXM	1987~1994	三相 200V	3.7
APS50CXA	1989~1994	三相 200V	3.7
APS500B	1986~1992	三相 200V	3.86

※APS・GPS シリーズには弊社工場にてモータをセットし出荷する「モータ付き」とディーラー、ユーザーでモータをセットする「モータなし」の2種類あります。

- モータ付きの場合…製品型式に「M」または「TM」がついている場合、表中の所要動力となります。
なお、APS30CXA、APS40CXA、APS50CXA、APS500B はすべてモータ付きです。
- モータなしの場合…どのようなモータがセットされているかは、実機のモータを確認して下さい。