

# ササケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## GDR シリーズ①

型 式 ※1	製造年	定格電圧 ※2	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			本機	昇降機	ファン	ロータリ バルブ	バーナ ファン	切換 バルブ	自動 水分計	トップ クリーナ	
GDR8・10・13CAX	1994~1995	A	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR8・10・13CAXT											
GDR16・18・21・24・28CAX	1994	B	0.36	0.55	0.85	0.03	0.05	-	0.006	-	1.846
GDR16・18・21・24・28CAXT				0.7							
GDR8・10・12・14AZ	1996~2001	A	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR8・10・12・14AZT											
GDR16・18AZ	1996~1999	B	0.7	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	1.146
GDR16・18AZT			0.49								
GDR16・18・20・22・24AZ II	1997~2001	B	0.49	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.486
GDR16・18・20・22・24AZ II T											
GDR16・18・21・24・28BZ	1995~1998	B	0.36	0.7	0.85	0.03	0.05	-	0.006	-	1.996
GDR16・18・21・24・28BZT											
GDR20BZ II	1998~1999	B	0.36	0.7	0.7	0.03	0.072	0.005	0.006	0.072	1.945
GDR20BZ II T											
GDR25・30BZ II	1998~2001	B	0.36	0.7	0.7	0.03	0.072	0.005	0.006	0.072	1.945
GDR25・30BZ II T											
GDR35・40BZ II	1998~2001	C	0.36	0.7	0.95	0.03	0.072	0.005	0.006	0.072	2.195

※1…型式のTは単相仕様です。

※2…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）・C（三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

# サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## GDR シリーズ②

型 式	製造年	定格電圧	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			本機	昇降機	ファン	ロータリ バルブ	バーナ ファン	切換 バルブ	自動 水分計	トップ クリーナ	
GDR28・33・38・43CZ	1994~2001	三相 200V	0.36	0.7	0.7	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	1.941
GDR28・33・38・43CZC											
GDR43・48・53CZ	1994~2001	三相 200V	0.36	0.7	0.95	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	2.191
GDR43・48・53CZC											
GDR33CZP	1997~2004	三相 200V	0.36	0.7	0.7	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	1.941
GDR43・53CZP	1997~2004	三相 200V	0.36	0.7	0.95	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	2.191
GDR58・63・68CZP	1997~2004	三相 200V	0.36	0.7	1.9	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	3.141
GDR58CZW	2000~2009	三相 200V	0.36	0.7	1.9	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	3.141
GDR63CZW	2000~2010	三相 200V	0.36	0.7	1.9	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	3.141
GDR63CZWA	2011~2012	三相 200V	0.36	0.7	3.7	0.06	0.05	0.005	0.006	0.06	4.941
GDR30・35・40MZ	2002~2007	三相 200V	0.36	0.7	0.7	0.06	0.05	0.003	0.006	0.06	1.939
GDR45・50MZ	2002~2007	三相 200V	0.36	0.7	0.95	0.06	0.05	0.003	0.006	0.06	2.189
GDR55MZ	2002~2007	三相 200V	0.36	0.7	1.3	0.06	0.05	0.003	0.006	0.06	2.539
GDR60・70GAX	1994~1996	三相 200V	0.36	0.7	3.3	0.09	0.1	-	0.006	0.2	4.756
GDR80GAX	1994~2003	三相 200V	0.36	0.7	3.3	0.09	0.1	-	0.006	0.2	4.756
GDR100GAX	1997~2005	三相 200V	0.36	0.7	3.3	0.09	0.1	-	0.006	0.2	4.756
GDR100GAP	2006~2012	三相 200V	0.36	0.7	3.3	0.09	0.1	-	0.006	0.2	4.756

# サタケ 穀物乾燥機 所要動力（電力）一覧

## GDR シリーズ③

型 式 ※1	製造年	定格電圧 ※2	定格出力 (kW)								最大同時 使用電力 (kW)
			本機	昇降機	ファン	ロータリ バルブ	バーナ ファン	切換 バルブ	自動 水分計	トップ クリーナ	
GDR9VZ	2002～2007	A	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR9VZT											
GDR9VZI	2006～2007	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR9VZG	2008～	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR25・30VZ	2002～2007	B	0.36	0.7	0.7	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.906
GDR35・40VZ	2002～2007	B	0.36	0.7	0.95	0.03	0.05	-	0.006	0.06	2.156
GDR11・14SZ	2002～2007	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR11・14SZG	2008～	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR13SZ	2006～2007	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR13SZG	2008～	A (i)	0.36	-	0.36	0.03	0.05	-	0.006	-	0.806
GDR15・18・21・24SZ	2002～2007	B (i)	0.7	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.696
GDR15・18・21・24SZG	2008～2014	B (i)	0.7	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.696
GDR15・18・21・24SZG II	2015～	B (i)	0.7	-	0.7	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.546
GDR15・18・21・24SZG II-S	2015～	B (i)	0.7	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.696
GDR27SZG	2009～2014	B (i)	0.7	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.696
GDR27SZG II	2015～	B (i)	0.7	-	0.7	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.546
GDR27SZG II-S	2015～	B (i)	0.7	-	0.85	0.03	0.05	-	0.006	0.06	1.696

※1…型式のTは単相仕様です。

※2…区分：A（単相 100・200V、三相 200V）・B（単相 200V、三相 200V）。単相 100V はオプションのトランスにて対応します。

(i)は、インバータにて単相・三相に対応します。